

Серия KGTG

Високи
характеристики и
дизайн

НОВ



Клас
A+++

SEER
9.8

*Модел 07

SCOP
5.2

*Модел 07/09/12



НОВО
ВГРАДЕН
Wi-Fi



19 dB

ТИХА
РАБОТА



GENERAL

FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия KGT


Високи характеристики и дизайн



GOOD DESIGN

Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с крътосан поток и нов екологичен хладилен агент.



SEER 9.8 SCOP 5.2

Тишина и комфорт

19 dB(A)

В режим охлаждане



Сензор за присъствие

Външно тяло



WLAN адаптер (вграден)



Безжично дистанционно управление

Размери

Единица (мм)



Екстри

- Пестене чрез сензор за присъствие
- Тих режим на работа на външното тяло
- Автоматичен рестарт
- Филтър индикатор
- Миеш се панел
- Икономичен режим
- Автоматична смяна на режима
- Таймер за сън
- Безжичен LAN контрол
- Мощен режим
- Настройка на клапите нагоре/надолу
- Таймер програматор
- Йонно-дезодориращ филтър
- 10°C отопление
- Автоматична скорост на вентилатора
- Седмичен таймер
- Ябълков-катехинов филтър

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHH07KGTG		ASHH09KGTG		ASHH12KGTG		ASHH14KGTG		
	Външно тяло		AONH07KGCG		AONH09KGCG		AONH12KGCG		AONH14KGCG		
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz							
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2				
		Мин.-Макс.		0.9-3.3	0.9-3.6	0.9-4.1	0.9-4.5				
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4				
		Мин.-Макс.		0.9-5.2	0.9-5.4	0.9-6.1	0.9-6.4				
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.400 / 0.500	0.550 / 0.600	0.870 / 0.910	1.220 / 1.450				
EER	Охлаждане		W/W	5.00	4.55	3.91	3.44				
COP	Отопление		W/W	5.00	4.67	4.40	3.72				
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0				
SEER	Охлаждане		W/W	9.80	9.40	8.80	8.00				
SCOP	Отопление (Средно)			5.20	5.20	5.20	4.60				
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A+++	A+++	A++				
	Отопление (Средно)			A+++	A+++	A+++	A+				
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	9.0 / 10.5				
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	71	93	135	184				
	Отопление			618	646	673	1,217				
Изсушаване			l/h	1.1	1.3	1.6	1.7				
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 32 / 29 / 19	38 / 34 / 29 / 19	40 / 35 / 30 / 19	43 / 36 / 30 / 20				
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 34 / 31 / 20	39 / 34 / 31 / 20	42 / 38 / 33 / 21	44 / 39 / 33 / 24				
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		42 / 43	44 / 45	50 / 50	50 / 50				
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		49 / 51	52 / 52	56 / 58	57 / 59				
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо			56 / 56	58 / 58	65 / 66	65 / 66			
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо			570 / 1,390	640 / 1,480	680 / 1,800	750 / 1,800			
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	610 / 1,350	630 / 1,420	750 / 1,690	780 / 1,690				
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо				270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215		
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290				
	Външно		mm	10	10	10	10				
Тегло	Вътрешно		kg	30	30	31	32				
	Външно		kg	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52				
Тръбни връзки (течна/газова)				13.8 / 15 до 16.8		13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8			
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				20 (15)		20 (15)	20 (15)	20 (15)			
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				15		15	15	15			
Максимална денивелация				-10 до 50		-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50			
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24				
	Отопление					R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)		
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)			
	Количество		kg (CO2eq-T)								

Опции

Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RVRG
 Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1
 Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5
 Кабелно дистанционно управление: UTY-RLRG
 Опростено дистанционно управление (без работен режим): UTY-RHRG

Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG
 Външен превключвател: UTY-TERX
 Комуникационен кит: UTY-TWRXZ2
 Комплект за външно свързване: UTY-XWZX
 UTY-XWZXZ5

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX
 Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
 Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-S
 Външна платка вход/изход*1: UTY-XCSXZ2

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

general-bulgaria.com